

CB-HFT Halogen Free Heat-Shrinkable Tubing

CB-HFT es un tubo termocontraible, flexible, retardante de llama, que no posee halógenos. Está libre Pb,Cd, Hg,Cr+6, PBB y PBDE.

CB-HFT puede ser usado en lugares cerrados debido a sus características libre de sustancias halógenas y retardantes de llama.

El producto cumple normas UL a 600Vcc (file # E180908).

Shrink Temperature(°C)	90
Temperature Range(°C)	125
Radial Shrinking Ratio(%)	≥50
Longitudinal Change(%)	≤5
Dielectric Strength(KV/mm)	≥15



ESPAGUETI TERMOCONTRAIBLE

CODIGO ELEMÓN	CODIGO FABRICANTE	MEDIDA (en pulgadas)	DIAMETRO EXPANDIDO	DIAMETRO CONTRAIDO	COLOR	ROLLO (cant. metros)
MC5603000	CB-HFT(600)	1/16"	1.6 mm	0.8 mm	NEGRO	200 m
MC5603050	CB-HFT(600)	3/32"	2.4 mm	1.0 mm	NEGRO	200 m
MC5603100	CB-HFT(600)	1/8"	3.2 mm	1.5 mm	NEGRO	200 m
MC5603150	CB-HFT(600)	3/16"	4.8 mm	2.25 mm	NEGRO	100 m
MC5603200	CB-HFT(600)	1/4"	6.4 mm	3.0 mm	NEGRO	100 m
MC5603250	CB-HFT(600)	3/8"	9.5 mm	4.5 mm	NEGRO	100 m
MC5603300	CB-HFT(600)	1/2"	12.7 mm	6.5 mm	NEGRO	100 m
MC5603350	CB-HFT(600)	3/4"	19.1 mm	10.0 mm	NEGRO	100 m
MC5603400	CB-HFT(600)	1"	25.4 mm	12.5 mm	NEGRO	50 m
MC5603450	CB-HFT(600)	1 1/2"	38.1 mm	20.0 mm	NEGRO	25 m
MC5603500	CB-HFT(600)	2"	50.8 mm	26.0 mm	NEGRO	25 m
MC5603700	CB-HFT(600)	4"	100.0 mm	50.0 mm	NEGRO	
MC5605100	CB-HFT(600)	1/8"	3.2 mm	1.5 mm	ROJO	200 m
MC5605150	CB-HFT(600)	1/8"	3.2 mm	1.5 mm	VERDE	200 m
MC5605200	CB-HFT(600)	1/8"	3.2 mm	1.5 mm	AZUL	200 m
MC5605250	CB-HFT(600)	1/8"	3.2 mm	1.5 mm	AMARILLO	200 m
MC5606200	CB-HFT(600)	3/16"	4.8 mm	2.25 mm	ROJO	100 m
MC5606250	CB-HFT(600)	3/16"	4.8 mm	2.25 mm	VERDE	100 m
MC5606300	CB-HFT(600)	3/16"	4.8 mm	2.25 mm	AZUL	100 m
MC5606350	CB-HFT(600)	3/16"	4.8 mm	2.25 mm	AMARILLO	100 m
MC5607400	CB-HFT(600)	1/4"	6.4 mm	3.0 mm	ROJO	100 m
MC5607450	CB-HFT(600)	1/4"	6.4 mm	3.0 mm	VERDE	100 m
MC5607500	CB-HFT(600)	1/4"	6.4 mm	3.0 mm	AZUL	100 m
MC5607550	CB-HFT(600)	1/4"	6.4 mm	3.0 mm	AMARILLO	100 m



ESPAGUETI TERMOCONTRAIBLE CON ADHESIVO

CODIGO ELEMÓN	CODIGO FABRICANTE	MEDIDA (en pulgadas)	DIAMETRO EXPANDIDO	DIAMETRO CONTRAIDO	COLOR	PRESENTACION
MC5608000	CB-DWT(2X)	3/8"	9 mm	3 mm	NEGRO	ROLLO x 100 m
MC5608020	CB-DWT(2X)	1/4"	6 mm	2 mm	NEGRO	ROLLO x 100 m
MC5608040	CB-DWT(2X)	1/2"	12 mm	4 mm	NEGRO	TIRAS x 1.20m
MC5608200	CB-DWT(2X)	2"	50.8 mm	25.4 mm	NEGRO	TIRAS x 1.20m

CASA CENTRAL Capdevila 2707 - C1431FKA - Buenos Aires - Argentina
 Tel.: (5411) 4523 5555/3909/3910/4142 - Fax: (5411) 4522 7335 - ventas@elemon.com.ar
SUCURSAL CÓRDOBA Rufino Cuervo 1085 Local 5 - X5009GAA - Barrio Las Rosas - Córdoba
 Tel.: (0351) 489 8005/8600 - ventascordoba@elemon.com.ar