

Módulo Abrepuertas de Proximidad

SlimProx-M

Características Técnicas:

- ❑ Diseño sobrio y compacto, de alta resistencia al vandalismo.
- ❑ Encapsulado en resina epoxy, para uso en intemperie.
- ❑ Fácil programación, se programa con una tarjeta maestra y se desprograma con otra tarjeta.
- ❑ Led multicolor para señalar cada una de las funciones.
- ❑ Distancia máxima de lectura: 10 cm con las tarjetas Pegasus, o compatible Gold Key (GK-4001).
- ❑ Permite manejar 124 tarjetas con solo conectarle la fuente de alimentación (no necesita PC para operar).
- ❑ Programación de tarjetas por grupos (de 1 a 124 grupos), simplificando la operacion de deshabilitación de tarjetas perdidas o robadas.
- ❑ Almacenamiento de parametros y tarjetas en memoria no volátil
- ❑ Interfaz de comunicación RS232 para programación de parametros y definición de tarjetas master de programación y desprogramación por medio de programador externo (opcional) o por PC.
- ❑ Salida de relé de contacto seco del tipo NC./NA. con capacidad de manejo de una cerradura tipo portero o por electroimán. (max. 1 A @ 24 Vdc).
- ❑ Tensión de alimentación desde 10 Vdc hasta 16 Vdc.
- ❑ Bajo consumo de corriente 70ma @ 12 Vdc, 80ma @ 16 Vdc (Fuente regulada).
- ❑ Frecuencia Normalizada de operación 125 Khz.



- ❑ Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C
- ❑ Construida en gabinete plástico de alto impacto, color blanco.
- ❑ Dimensiones: ancho 76,2 mm - alto 117,0 mm - profundidad 14,0 mm.
- ❑ Peso: 120 grs.
- ❑ Totalmente diseñado y fabricado en el país.
- ❑ ***Bajo costo.***

