

Termocontraíbles

Especificación del Producto

Ficha Técnica

Especificación del producto

Pared Fina Sin Adhesivo

PARED FINA							
Sin Adhesivo							
Los últimos dígitos del código de material indican el color según la siguiente tabla: 00= NEGRO; 01=TRANSPARENTE; 02=BLANCO; 03=ROJO; 04=AZUL; 05=AMARILLO; 06=VERDE							
Código	Descripción	Relac De Cont	Ø Exp. (mm)	Ø Cont (mm)	Cant. Min. (mts)	Envase (mts) Rollo/Blister	
01-01-001-00	PARED FINA S/ADH. 1,2 (3/64")	2:1	1,2	0,6	200	200	10
01-01-002-00	PARED FINA S/ADH 1,6 (1/16")	2:1	1,6	0,8	200	200	10
01-01-003-00	PARED FINA S/ADH. 2,4 (3/32")	2:1	2,4	1,2	200	200	10
01-01-004-00	PARED FINA S/ADH. 3,2 (1/8")	2:1	3,2	1,6	200	200	10
01-01-005-00	PARED FINA S/ADH. 4,8 (3/16")	2:1	4,8	2,4	200	200	10
01-01-006-00	PARED FINA S/ADH. 6,4 (1/4")	2:1	6,4	3,2	100	100	10
01-01-007-00	PARED FINA S/ADH. 9,5 (3/8")	2:1	9,5	4,8	100	100	10
01-01-008-00	PARED FINA S/ADH. 12,7 (1/2")	2:1	12,7	6,4	100	100	10
01-01-009-00	PARED FINA S/ADH. 19,1 (3/4")	2:1	19,1	9,5	100	100	5
01-01-010-00	PARED FINA S/ADH. 25,4 (1")	2:1	25,4	12,7	50	50	5
01-01-011-00	PARED FINA S/ADH. 31,8 (1¼")	2:1	31,8	15,9	50	50	-
01-01-012-00	PARED FINA S/ADH. 38,1 (1½")	2:1	38,1	19,1	50	50	-
01-01-013-00	PARED FINA S/ADH. 50,8 (2")	2:1	50,8	25,4	30	30	-
01-01-014-00	PARED FINA S/ADH. 76,2 (3")	2:1	76,2	38,1	30	30	-
01-01-015-00	PARED FINA S/ADH. 101,6 (4")	2:1	101,6	50,8	30	30	-
01-01-790-XX	BLISTER VAINAS (16 Unid.x 80mm)	-	-	-	10	-	-

Pared Fina Con Adhesivo

PARED FINA					
Con Adhesivo					
Código	Descripción	Relac De Contr	Ø Exp. (mm)	Ø Contr. (mm)	Cant. Min. Barras x 1,22
01-02-026-00	PARED FINA C/ADH. 3/1 (1/8")	3:1	3	1	10
01-02-027-00	PARED FINA C/ADH. 6/2 (1/4")	3:1	6	2	10
01-02-028-00	PARED FINA C/ADH. 9/3 (3/8")	3:1	9	3	10
01-02-029-00	PARED FINA C/ADH. 12/4 (1/2")	3:1	12	4	10
01-02-030-00	PARED FINA C/ADH. 19/6 (3/4")	3:1	19	6	10
01-02-031-00	PARED FINA C/ADH. 24/8 (1")	3:1	24	8	5
01-02-032-00	PARED FINA C/ADH. 40/13(1 ½")	3:1	40	13	5

Pared Media Sin Adhesivo

PARED MEDIA				
Sin Adhesivo				
Código	Descripción	Ø Del Cable (mm)	Cant. Min. (Barra)	Long. de la barra (mts)
01-02-050-00	TPM S/ADH. 12/3	3-12	5	1,5
01-02-051-00	TPM S/ADH. 25/8	8-25	5	1,5
01-02-052-00	TPM S/ADH. 37/12	12-37	5	1,5
01-02-053-00	TPM S/ADH. 50/16	16/50	5	1,5
01-02-054-00	TPM S/ADH. 63/19	19-63	5	1,5
01-02-615-00	TPM S/ADH. 85/25	25-85	2	1,5
01-02-680-00	TPM S/ADH. 115/30	30-115	2	1,5
01-02-580-00	TPM S/ADH. 130/41	41-130	2	1,5
01-02-791-00	TPM S/ADH. 160/51	51-160	2	1,5
01-02792-00	TPM S/ADH. 178/60	60-178	1	1,5

Pared Media Con Adhesivo

PARED MEDIA				
Con Adhesivo				
Código	Descripción	Ø Del Cable (mm)	Cant. Min. (Barra)	Long. de la barra (mts)
01-02-129-00	TPM C/ADH. 12/3	3-12	5	1
01-02-128-00	TPM C/ADH. 25/8	8-25	5	1
01-02-144-00	TPM C/ADH. 37/12	12-37	5	1
01-02-143-00	TPM C/ADH. 50/16	16-50	5	1
01-02-048-00	TPM C/ADH. 63/19	19-63	5	1
01-02-049-00	TPM C/ADH. 85/25	25-85	5	1
01-02-577-00	TPM C/ADH. 115/30	30-115	5	1
01-02-609-00	TPM C/ADH. 130/41	41-130	2	1
01-02-578-00	TPM C/ADH.160/51	51-160	2	1
01-02-793-00	TPM C/ADH. 178/60	60-178	2	1

Pared Gruesa Con Adhesivo

PARED GRUESA				
Con Adhesivo				
Código	Descripción	Ø Del Cable (mm)	Cant. Min. (Barra)	Long. de la barra (mts)
01-03-794-00	TPG C/ADH. 13/4	4-13	5	1
01-03-242-00	TPG C/ADH. 19/6	6-19	5	1
01-03-243-00	TPG C/ADH. 30/8	8-30	5	1
01-03-142-00	TPG C/ADH. 38/12	12-38	2	1
01-03-448-00	TPG C/ADH. 51/16	16-51	2	1
01-03-622-00	TPG C/ADH. 68/22	22-68	2	1
01-03-269-00	TPG C/ADH. 90/30	30-90	2	1
01-03-446-00	TPG C/ADH. 130/36	36-130	1	1
01-03-795-00	TPG C/ADH. 160/55	55-160	1	1
01-03-796-00	TPG C/ADH. 180/50	50-180	1	1

Identificación de Cables

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE CABLES						
Tubo Termocontraible Pared Fina Para Identificación de Cables TMS						
Sólo Color Blanco						
Código	Descripción	Rel De Contr.	Ø Exp. (mm)	Ø Contr. (mm)	Cant. Min. Cajas	Envase Vainas X Caja
01-04-317-02	TMS 3,2 (1/8")	3:1	3,2	1,06	1	250
01-04-324-02	TMS 4,8 (3/16")	3:1	4,8	1,60	1	250
01-04-425-02	TMS 6,4 (1/4")	3:1	6,4	2,13	1	250
01-04-306-02	TMS 9,5 (3/8")	3:1	9,5	3,16	1	250
01-04-433-02	TMS 12,7 (1/2")	3:1	12,7	4,23	1	250

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE CABLES						
Tubo Termocontraible Pared Fina para Identificación de Cables CT300						
Los últimos dígitos del código de material indican el color según la siguiente tabla: 02=BLANCO; 05=AMARILLO						
Código	Descripción	Rel De Cont.	Ø Exp. (mm)	Ø Cont. (mm)	Cant. Min. (mts)	Envase Rollos (mts)
01-04-775-02	CT 300 3,2 (1/8")	3:1	3,2	1,06	75	25
01-04-373-02	CT 300 4,8 (3/16")	3:1	4,8	1,60	50	25
01-04-731-02	CT 300 6,4 (1/4")	3:1	6,4	2,13	50	25
01-04-735-02	CT 300 9,5 (3/8")	3:1	9,5	3,16	50	25
01-04-734-02	CT 300 12,7 (1/2")	3:1	12,7	4,23	40	20

Ficha Técnica

<i>Tipo</i>	<i>Relac. de contracción</i>	<i>Temperatura de Trabajo</i>	<i>Flamabilidad</i>	<i>Temperatura de contracción</i>	<i>Medidas Standard</i>	<i>Especificación</i>
<i>Pared fina Sin Adhesivo</i>	<i>2:1</i>	<i>-55°C/+135°C</i>	<i>Autoextinguible Color solamente</i>	<i>>100°C</i>	<i>1,2 - 101,6 mm 3/64" - 4"</i>	<i>MIL-DTL-23053/5 UL 224, 125°C VW1 CSA C22.2 No 198.1</i>
<i>Pared fina Con Adhesivo</i>	<i>3:1</i>	<i>-55°C/+85°C</i>	<i>Autoextinguible</i>	<i>>100°C</i>	<i>3.9-39.0 mm</i>	<i>MIL-DTL-23053/4 Class3</i>
<i>Pared media Sin Adhesivo</i>	<i>4:1</i>	<i>-40°C/+120°C</i>	<i>Retardante de Llama</i>	<i>>110°C</i>	<i>12-180 mm</i>	<i>---</i>
<i>Pared media Con Adhesivo</i>	<i>4:1</i>	<i>-40°C/+120°C</i>	<i>Retardante de Llama</i>	<i>>110°C</i>	<i>12-180 mm</i>	<i>---</i>
<i>Pared Gruesa Con Adhesivo</i>	<i>3:1</i>	<i>-40°C/+120°C</i>	<i>Retardante de Llama</i>	<i>>110°C</i>	<i>13-180 mm</i>	<i>---</i>
<i>Identificación de Cables CT300</i>	<i>3:1</i>	<i>-55°C/+135°C</i>	<i>Retardante de Llama</i>	<i>>100°C</i>	<i>3.2 -12.7 mm 1/8 - 1/2"</i>	<i>MIL-DTL-23053/5 UL224 125°C VW-1 CSA C22.2 M198.0FT</i>