

Interrupor seccionador con fusible con diseo nuevo lu=630A,
Ue=690V, 4 polos para fusible NH tam. 3 versin base sin maneta y
eje 8UC6 conmutable a 4 polos, sin fusible



Figura similar

La versin	
Nombre comercial del producto	SETRON
ejecucin	Versin bsica sin maneta
Tipo de elemento de accionamiento	accionamiento manual
Tipo de interruptor / en lnea	No
Tipo de accionamiento de conmutacin / accionamiento del motor	No
Nmero de polos	4
Tamao de barretas seccionadoras	3 y 2
Sistema de fusibles	fusible NH
Tensin de aislamiento / valor asignado	1 000 V
Resistencia a tensin de choque / valor asignado	8 000 V
Clase de proteccin	
Grado de proteccin IP	IP00
Disipacin	
Prdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	46,7 W

Electricidad	
Intensidad de empleo / con AC-21 / valor asignado	630 A
Corriente permanente / valor asignado	630 A
Corriente en estado de conducción / I _{2 t} / máxima permitida / con categoría de empleo / AC-22 B / a 400 V	5 400 000 A ² ·s
Circuito principal	
Número de polos / para circuito principal	4
Potencia de empleo	
• con AC-23 A / con 400 V / con 50/60 Hz / valor asignado	335 000 W
• con AC-23 A / con 500 V / con 50/60 Hz / valor asignado	335 000 W
• con AC-23 A / con 690 V / con 50/60 Hz / valor asignado	425 000 W
Tensión de empleo	
• con AC / con 50/60 Hz / valor asignado	690 V
• con DC / valor asignado	440 V
Corriente de servicio I _e / máxima / con categoría de empleo	
• AC-21 A / a 400 V	630 A
• AC-21 A / a 500 V	630 A
• AC-21 B / a 400 V	630 A
• AC-21 B / a 500 V	630 A
• AC-22 A / a 400 V	630 A
• AC-22 A / a 500 V	630 A
• AC-22 B / a 400 V	630 A
• AC-22 B / a 500 V	630 A
Circuito auxiliar	
Número de contactos conmutados / para contactos auxiliares	0
Número de contactos NC / para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA / para contactos auxiliares	0
Equipamiento del producto / enclavamiento	Sí
Cortocircuito	
• Corriente de cortocircuito asignada condicionada I _q /400 V	50 kA
• Corriente de cortocircuito asignada condicionada I _q /500 V	50 kA
• Corriente de cortocircuito asignada condicionada I _q /con categoría de servicio/AC-21 A/con 400 V	50 kA

• Corriente de cortocircuito asignada condicionada Iq/con categoría de servicio/AC-21 A/con 500 V	50 kA
• Corriente de cortocircuito asignada condicionada Iq/con categoría de servicio/AC-21 B/con 400 V	50 kA
• Corriente de cortocircuito asignada condicionada Iq/con categoría de servicio/AC-21 B/con 500 V	50 kA
• Corriente de cortocircuito asignada condicionada Iq/con categoría de servicio/AC-22 A/con 400 V	50 kA
• Corriente de cortocircuito asignada condicionada Iq/con categoría de servicio/AC-22 A/con 500 V	50 kA
• Corriente de cortocircuito asignada condicionada Iq/con categoría de servicio/AC-22 B/con 400 V	50 kA
• Corriente de cortocircuito asignada condicionada Iq/con categoría de servicio/AC-22 B/con 500 V	50 kA

Conexiones

Sección de conductor conectable

• para contactos principales — multifilar / máx.	480 mm ²
---	---------------------

Tipo de conexión eléctrica

• para circuito principal	conexión plana
---------------------------	----------------

Diseño Mecánico

Altura	270 mm
Anchura	399 mm
Profundidad	240 mm
Tipo de instalación	MONTAJE FIJO
Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Tipo de fijación	montaje saliente y empotrado
Tipo de fijación	
• montaje frontal con fijación de 4 orificios	No
• montaje frontal con fijación central	No
• montaje sobre perfil	No

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento / mín.	-25 °C
• durante el funcionamiento / máx.	55 °C
• durante el almacenamiento / mín.	-50 °C

• durante el almacenamiento / máx.

80 °C

Certificados

Certificado de aptitud

CE

- Designaciones de referencia / según EN 61346-2

Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	-------



CCC



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)



LRS

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3KL6140-1AB00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3KL6140-1AB00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL6140-1AB00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

