

Bobina de excitación para contactores SIRIUS tamaño S2, borne de tornillo 24 V AC, 50/60 Hz !!! Producto a extinguir El sucesor es SIRIUS 3RT2



Figura similar

Datos técnicos generales	
Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	Bobina
Circuito de corriente de control	
Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	AC
Tensión de alimentación del circuito de mando	
• 1 con AC	
— con 50 Hz valor asignado	24 V
— con 60 Hz valor asignado	24 V
• 2 con AC	
— con 50 Hz valor asignado	24 V
— con 60 Hz valor asignado	24 V
Factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con AC	
• con 50 Hz	0,8 ... 1,1
Certificados/Homologaciones	

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



[Type Examination Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT1935-5AC21>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1935-5AC21>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT1935-5AC21>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1935-5AC21&lang=en

Última modificación:

27/02/2019