

Auxiliar de mando, 1 NA+1 NC para interruptores LS 5SL, 5SY, 5SP  
Interruptor incorporado 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (con 5SU1 se necesita la unión con asa 5ST3805-1)



| La versión                                        |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre comercial del producto                     | SETRON                         |
| Designación del producto                          | Bloque de contactos aux.       |
| Tipo de producto                                  | adosable                       |
| Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / típico | 20 000                         |
| Grado de protección IP                            | IP20                           |
| Detalles del producto                             |                                |
| Componente del producto                           |                                |
| • interruptor auxiliar                            | Sí                             |
| Ampliación del producto                           | Bloque de contactos auxiliares |
| Conexiones                                        |                                |
| Sección de conductor conectable                   |                                |
| • mín.                                            | 0,5 mm²                        |
| • máx.                                            | 2,5 mm²                        |
| Par de apriete / con bornes de tornillo           |                                |
| • máx.                                            | 0,5 N·m                        |
| Diseño Mecánico                                   |                                |
| Altura                                            | 90 mm                          |

|                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Anchura                                                                                          | 9 mm   |
| Profundidad                                                                                      | 70 mm  |
| Peso neto                                                                                        | 55 g   |
| Temperatura ambiente                                                                             |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante el funcionamiento / mín.</li> </ul>             | -25 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante el funcionamiento / máx.</li> </ul>             | 55 °C  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante el almacenamiento / mínima admisible</li> </ul> | -40 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante el almacenamiento / máxima admisible</li> </ul> | 75 °C  |

## Certificados

|                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificadores de los equipos / según IEC 81346-2:2009</li> </ul>                                                                                                           | SF |
| <p>No está permitido desechar equipo eléctrico usado como residuo urbano no seleccionado, p. ej., como basura doméstica. Al desecharlo debe respetarse la normativa nacional e internacional vigente actualmente.</p> |    |
|                                                                                                                                    |    |

| General Product Approval                                                          |                                                                                   | Declaration of Conformity                                                         | Test Certificates                                                                 | Shipping Approval                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| CCC                                                                               | UR                                                                                | VDE                                                                               | EG-Konf.                                                                          | LRS                                                                                 |

[Miscellaneous](#)

| other                         | Railway                             |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Vibration and Shock</a> |

## Más información

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3010>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3010>

### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3010](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3010)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





