

Bloque de señalización de fallo 1 NA+1 NC, para automático magnetotérmico 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (con 5SU1 se necesita la unión con asa 5ST3805-1)



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Contacto de señalización de defecto
Tipo de producto	adosable
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / típico	20 000
Grado de protección IP	IP20
Detalles del producto	
Componente del producto	
• bloque de señalización de fallo	Sí
Ampliación del producto	Interruptor de señal de fallo
Conexiones	
Sección de conductor conectable	
• mín.	0,5 mm²
• máx.	2,5 mm²
Par de apriete / con bornes de tornillo	
• máx.	0,5 N·m
Diseño Mecánico	
Altura	90 mm

Anchura	9 mm
Profundidad	70 mm
Peso neto	56 g
Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento / mín.	-25 °C
• durante el funcionamiento / máx.	55 °C
• durante el almacenamiento / mínima admisible	-40 °C
• durante el almacenamiento / máxima admisible	75 °C

Certificados

• Identificadores de los equipos / según IEC 81346-2:2009	SF
No está permitido desechar equipo eléctrico usado como residuo urbano no seleccionado, p. ej., como basura doméstica. Al desecharlo debe respetarse la normativa nacional e internacional vigente actualmente.	
	

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
				
CCC	UR	VDE	EG-Konf.	LRS

[Miscellaneous](#)

other	Railway
Miscellaneous	Vibration and Shock

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3020>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3020>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3020

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





