

Disparador de apertura 110-415 V AC, para automático magnetotérmico 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI 5SV (con 5SU1 se necesita la unión con asa 5ST3805-1)



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Disparador de apertura (shunt)
Tipo de producto	adosable
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / típico	20 000
Grado de protección IP	IP20
Detalles del producto	
Ampliación del producto	Disparador de apertura (shunt)
Conexiones	
Sección de conductor conectable	
• mín.	0,5 mm²
• máx.	2,5 mm²
Par de apriete / con bornes de tornillo	
• máx.	0,5 N·m
Diseño Mecánico	
Altura	90 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	70 mm

Peso neto	100 g
Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento / mín.	-25 °C
• durante el funcionamiento / máx.	55 °C
• durante el almacenamiento / mínima admisible	-40 °C
• durante el almacenamiento / máxima admisible	75 °C

Certificados

• Identificadores de los equipos / según IEC 81346-2:2009	KF
No está permitido desechar equipo eléctrico usado como residuo urbano no seleccionado, p. ej., como basura doméstica. Al desecharlo debe respetarse la normativa nacional e internacional vigente actualmente.	

Declaration of Conformity	other	Railway
---------------------------	-------	---------



[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3030>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3030>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





