

Automático magnetotérmico 400V 10kA, 2 polos, C, 50 A, T=70 mm



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	PIA magnetotérmico
Datos técnicos generales	
Número de polos	2
Número de polos / Observación	2P
Clase de característica de disparo	C
interruptor automático / tipo básico	5SY4
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	20 000
Categoría de sobretensión	III
Voltaje	
Tipo de corriente	AC/DC
Tensión de aislamiento	440 V
• con funcionamiento polifásico / con AC / valor asignado	
La tensión de alimentación	
Tensión de alimentación	400 V
• con AC / valor asignado	

Frecuencia de la tensión de alimentación	
• valor asignado	50/60 Hz
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP20, con conductores conectados
Clase de limitación de energía	3
Capacidad de conmutación	
Poder de corte, corriente	
• con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado	15 kA
• según EN 60898 / valor asignado	10 kA
• según IEC 60947-2 / valor asignado	15 kA
Disipación	
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	3,8 W
Electricidad	
corriente nominal I _n / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	47,5 A
Corriente / con AC / valor asignado	50 A
Aptitud de uso	Fabricación de maquinaria / industria
Detalles del producto	
Equipamiento del producto / Protección contra contactos directos	Sí
Componente del producto	
• borne combinado arriba	Sí
• borne combinado abajo	Sí
Propiedad del producto	
• Propiedades de interruptor principal según EN 60204-1	Sí
• libre de halógenos	Sí
• precintable	Sí
• sin silicona	Sí
Ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios	Sí
Función del producto	
Función del producto / Neutro maniobrable	No
Cortocircuito	
Poder de corte corriente de cortocircuito (I _{cn})	
• con AC / según UL 1077 y CSA C22.2 n.º 235	5 kA
Número	
Número de ciclos de test / para ensayo ambiental / según IEC 60068-2-30	6
Conexiones	

Sección de conductor conectable / multifilar	
• mín.	0,75 mm ²
• máx.	35 mm ²
Sección de conductor conectable	
• monofilar	
— mín.	0,75 mm ²
— máx.	35 mm ²
• alma flexible / con preparación de los extremos de cable	
— mín.	0,75 mm ²
— máx.	25 mm ²
Calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada	
• mín.	14
• máx.	4
Par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo	
• mín.	22 lbf·in
• máx.	26 lbf·in
Par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	2,5 N·m
• máx.	3 N·m
Posición / del cable de conexión a red	Cualquiera

Diseño Mecánico

Altura	90 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	76 mm
Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Profundidad de montaje	70 mm
Número de módulos de anchura	2
Tipo de fijación	Sistema de fijación rápida
Peso neto	329 g

Condiciones ambientales

Grado de contaminación	3
Influencia de la temperatura ambiente	máx. 95% humedad
Resistencia a vibraciones / según IEC 60068-2-6	50m/s ² a 25 hasta 150Hz y 60m/s ² a 35Hz (4s)
Temperatura ambiente	
• mín.	-25 °C
• máx.	55 °C
• durante el almacenamiento / mín.	-40 °C
• durante el almacenamiento / máx.	75 °C

Certificados

- Designaciones de referencia / según EN 61346-2

F

No está permitido desechar equipo eléctrico usado como residuo urbano no seleccionado, p. ej., como basura doméstica. Al desecharlo debe respetarse la normativa nacional e internacional vigente actualmente.



General Product Approval



CCC



IMQ



UR



VDE



RCM

[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Test Certificates

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Shipping Approval



ABS



BUREAU
VERITAS



LRS

Shipping Approval

Railway



RINA

[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SY4250-7>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SY4250-7>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY4250-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

