

Desconectador 63 A 3 polos+N



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Interruptor ON/OFF
Tipo de función de maniobra	Interruptores-seccionadores
Datos técnicos generales	
Número de polos	3
Número de polos / Observación	3P+N
Resistencia a cortocircuitos	10 kA
Tipo de corriente	AC
Clase de protección	
Grado de protección IP	otros
Capacidad de conmutación	
Poder de corte, corriente / valor asignado	0,196 kA
Disipación	
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	2,2 W
Circuito principal	

Tensión de empleo / valor asignado	440 V
Intensidad de empleo / valor asignado	63 A

Detalles del producto

Componente del producto / Lámpara de señalización	No
---	----

Función del producto

Función del producto / apertura positiva (según DIN VDE 0113)	No
---	----

Número

Número de contactos NA	3
------------------------	---

Sección de conductor conectable	
- con conductor flexible / con preparación de los extremos de cable - mín. 1 mm² - máx. 35 mm² - con conductor rígido - mín. 1 mm² - máx. 35 mm²	
Par de apriete / con bornes de tornillo	
- mín. 2,5 N·m - máx. 3 N·m	

Diseño Mecánico

Altura	89,8 mm
Profundidad	74,5 mm
Profundidad de montaje	70 mm
Número de módulos de anchura	4
Peso neto	413 g

Certificados

General Product Approval



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5TL1663-0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5TL1663-0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TL1663-0

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>