

LOGO! TD DISPLAY TEXTOS, 6 LINEAS,  
3 COLORES DE FONDO 2 PUERTOS ETHERNET  
ACCESORIOS DE MONTAJE,  
PARA LOGO! 8



Información general	
Campo de aplicación	Aplicable a partir de LOGO! 8
Cantidad suministrada en unidades	1
Manejo y visualización	
Fuente luminosa	LED
Avisos de estado/de fallo	
Número de líneas	6
Nº de caracteres por línea	24
Display	
Tipo de display	FSTN
Apta para gráficos	No
Elementos de mando	
Teclado	
Teclas con LED	No
Teclas del sistema	Sí
Número de teclas de sistema configurables	0
Teclado numérico/alfanumérico	
Teclado numérico	No
Teclado alfanumérico	No

<b>Diseño/montaje</b>	
<b>Posibilidad de montaje en pared/directo</b>	No
<b>Tensión de alimentación</b>	
<b>Tipo de tensión de la alimentación</b>	AC/DC
<b>Valor nominal (DC)</b>	12 V ; 12 V DC, 12/24 V AC/DC
<b>Rango admisible, límite inferior (DC)</b>	10,2 V
<b>Rango admisible, límite superior (DC)</b>	28,8 V
<b>Pérdidas</b>	
<b>Pérdidas, típ.</b>	1,8 W ; típicamente
<b>Entradas digitales</b>	
<b>Nº de entradas digitales</b>	0
<b>Interfaces</b>	
<b>N.º de interfaces RS 232</b>	0
<b>N.º de otras interfaces</b>	0
<b>Industrial Ethernet</b>	
<b>N.º de interfaces Industrial Ethernet</b>	2
<b>Alarmas/diagnósticos/información de estado</b>	
<b>Avisos de diagnósticos</b>	
<b>Funciones de diagnóstico</b>	No
<b>LED señalizador de diagnóstico</b>	
<b>Señalizador de estado entrada digital (verde)</b>	No
<b>Grado de protección y clase de protección</b>	
<b>IP40</b>	No
<b>Normas, homologaciones, certificados</b>	
<b>Marcado CE</b>	Sí
<b>Homologación KC</b>	Sí
<b>Homologación UL</b>	Sí
<b>Homologación FM</b>	Sí
<b>Homologaciones navales</b>	
<b>American Bureau of Shipping (ABS)</b>	Sí
<b>Condiciones ambientales</b>	
<b>Temperatura de empleo</b>	
<b>mín.</b>	0 °C
<b>máx.</b>	55 °C
<b>Accesorios</b>	
<b>Forma parte del producto</b>	LOGO!
<b>Elementos mecánicos/material</b>	
<b>Tipo de caja</b>	plástico

<b>Tipo de caja (frente)</b>	plástico
<b>plástico</b>	Sí
<b>Dimensiones</b>	
<b>Ancho</b>	128,2 mm
<b>Alto</b>	86 mm
<b>Profundidad</b>	38,7 mm
<b>Pesos</b>	
<b>Peso, aprox.</b>	220 g
<b>Alcance del suministro</b>	
<b>Unidad de suministro en piezas</b>	1
Última actualización	08-sep-2014