

SIMATIC DP, Módulo de potencia PM-E para ET 200S; DC 24V con diagnóstico



Tensión de alimentación	
Tensión de carga L+	
• Valor nominal (DC)	24 V
• Protección contra cortocircuito	No; externo (p. ej. automático), curva de disparo C
• Protección contra inversión de polaridad	Sí
Intensidad de entrada	
de la tensión de carga L+ (sin carga), máx.	4 mA
Intensidad soportable	
hasta 60 °C, máx.	10 A
Pérdidas	
Pérdidas, típ.	0,1 W
Alarmas/diagnósticos/información de estado	
Avisos de diagnósticos	
• Falta tensión de carga	Sí
LED señalizador de diagnóstico	
• Tensión nominal de carga PWR (verde) presente	Sí

- Fallo agrupado SF (rojo)

Sí

Parámetros

Observación 3 bytes

Falta tensión de carga bloquear/habilitar

Aislamiento galvánico

primario/secundario Sí; entre la tensión nominal de carga y el bus de fondo, entre los módulos de potencia

Aislamiento

Aislamiento ensayado con 500 V DC

Dimensiones

Ancho 15 mm

Alto 81 mm

Profundidad 52 mm

Pesos

Peso, aprox. 35 g

Última modificación: 18/02/2019