



— sección de conductor embornable para cables macizos, mín.	0,25 mm <sup>2</sup>
— sección de conductor embornable para cables macizos, máx.	0,75 mm <sup>2</sup>
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.	0,25 mm <sup>2</sup>
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.	0,75 mm <sup>2</sup>
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, mín.	0,25 mm <sup>2</sup>
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, máx.	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Sección de conductor según AWG</b>	
— sección de conductor embornable para cables macizos, mín.	24
— sección de conductor embornable para cables macizos, máx.	19
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.	24
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.	19
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, mín.	24
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, máx.	19
<b>Tratamiento del extremo de hilo</b>	
— Longitud pelada de los cables, mín.	6 mm
— Longitud pelada de los cables, máx.	6 mm
— Puntera según DIN 46228 sin forro de plástico	Forma A, de 5 a 7 mm de longitud
— Puntera según DIN 46228 con forro de plástico	Forma E, hasta 6 mm de longitud
<b>Montaje</b>	
— Herramienta	Destornillador, forma cónica, 3 mm a 3,5 mm
— Par de apriete, mín.	0,4 N·m
— Par de apriete, máx.	0,7 N·m
<b>Dimensiones</b>	
Ancho	21,6 mm
Alto	125 mm
Profundidad	40,9 mm
<b>Pesos</b>	
Peso, aprox.	137 g

