



SIMATIC DP, conector de conexión para PROFIBUS hasta 12 Mbits/s Salida de cable a 90°, conexión por perforación del aislamiento FastConnect, sin conector hembra para PG 15,8x 59x 35,6 mm (An x Al x P)

Aptitud para uso	Para conectar estaciones PROFIBUS al cable de bus PROFIBUS
Velocidad de transf.	
Tasa de transferencia / con PROFIBUS DP	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Interfaces	
Número de conexiones eléctricas	
• para cables PROFIBUS	2
• para componentes de red o equipos terminales	1
Tipo de conexión eléctrica	
• para componentes de red o equipos terminales	Conector Sub-D de 9 polos
Tipo de conexión eléctrica / FastConnect	Sí
Datos mecánicos	
Tipo de resistencia terminadora	Combinación de resistencias integrada, activable con interruptor deslizante
Material / de la caja	plástico
Tipo de enclavamiento	pasacables / conexión
Diseño, dimensiones y pesos	
Tipo de salida de cable	Salida de cable a 90°
Anchura	15,8 mm

Altura	59 mm
Profundidad	35,6 mm
Peso neto	10 g

Condiciones ambientales admisibles

Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-25 ... +60 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +70 °C
• durante el transporte	-40 ... +70 °C
Grado de protección IP	IP20

Características, funciones y componentes del producto / Generalidades

Propiedad del producto	
• sin silicona	Sí
Componente del producto	
• Conector hembra PG	No
• Alivio de tracción	Sí

Normas, especificaciones y homologaciones

Certificado de aptitud	
• Conformidad con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS)	Sí
• Homologación UL	Sí
• Identificadores de los equipos / según IEC 81346-2:2009	XF

Última modificación: 13/02/2019