

Denominación del tipo de producto

IE FC Outlet RJ45

IE FC Outlet RJ45 FastConnect Outlet RJ45 para conectar cables IE FC y latiguillos TP Cord



Tasa de transferencia

Tasa de transferencia

- | | |
|-------------------------------|------------|
| • 1 / con Industrial Ethernet | 10 Mbit/s |
| • 2 / con Industrial Ethernet | 100 Mbit/s |

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

- | | |
|--|---|
| • para cables Industrial Ethernet FC TP | 1 |
| • para componentes de red o equipos terminales | 1 |

Tipo de conexión eléctrica

- | | |
|---|--|
| • para cables Industrial Ethernet FC TP | contactos de desplazamiento del aislamiento integrados |
| • FastConnect | Sí |

Datos mecánicos

Material / de la caja

metal

Número de reutilizaciones

10

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura

31,7 mm

Altura

107 mm

Profundidad	30 mm
Peso neto	300 g
Diámetro de cable conectable	6,5 ... 6,5
Tipo de fijación	
• Montaje en perfil DIN de 35 mm	Sí
• montaje en pared	Sí

Condiciones ambientales admisibles

Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-25 ... +70 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +70 °C
• durante el transporte	-40 ... +70 °C
Grado de protección IP	IP20

Características, funciones y componentes del producto / Generalidades

Propiedad del producto	
• apto para PoE	Sí
• sin silicona	Sí

Normas, especificaciones y homologaciones

Certificado de aptitud	
• Homologación UL	Sí
Norma para cableado estructurado	Cat 5

Más información / Enlaces a Internet

Enlace de Internet	
• a la página web: Guía de selección SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• a la página web: Comunicación industrial	http://www.siemens.com/simatic-net
• a la página web: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• a la página web: Centro de información y descarga	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• a la página web: Archivo gráfico	http://automation.siemens.com/bilddb
• a la página web: CAX-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• a la página web: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

Última modificación: 13/02/2019